

柜	华艺	华艺	12U		
交换机	华为	华为	S5720S-28P-L1		

18	车辆在途监控系统	华峰	华峰	HF-2T101	否
19	车辆在途监管APP	华峰	华峰	HF-2T101 (APP)	否

磅称重系统改造					
1	200万车牌照抓拍摄像机	海康威视	海康威视	EVI-2135-TK	否
2	地磅称重系统改造	华峰	华峰		否

赛道间系统					
1	车辆道闸	?			
2	管理电脑	联想	联想	A6000	否

机具监控系统					
1	作业机具监控系统	国优	国优	定制	否

管理系统					
1	管理系统模块	华峰	华峰	HF-GP01	否
2	手持终端	华峰	华峰	HF-PAD	否

1	385.00	385.00	
1	1,200.00	1,200.00	

1	41,000.00	41,000.00	
1	9,800.00	9,800.00	

3	5,600.00	16,800.00	
1	10,000.00	10,000.00	

1		?	
1	6,200.00	6,200.00	

3	6,000.00	18,000.00	
1	1,200.00	1,200.00	
2	17,000.00	17,000.00	

技术部份

配置

有限公司

配置

200 万像素星光级 6.5 寸网络高清智能球机
像传感器: 1/1.8" 逐行扫描 CMOS
照度: 彩色: $\leq 0.0005 \text{Lux}$ @ (F1.5, AGC ON); 黑白:
 0.001Lux @ (F1.5, AGC ON)
速率: 60Hz: 60FPS $\geq 1920 \times 1080$
压缩: H.265/H.264/MIPEG
尺寸: 91.47.5mm, 25 倍光学
图像增强: 120dB 超宽动态、强光抑制、电子防抖
接口: RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据
输入/输出: 1 路音频输入; 1 路音频输出
输入/输出: 2 路报警输入; 2 路报警输出;
视频输出: BNC 头
RS485 控制接口
本地 SD 卡 (不小于 128G) 存储功能
等级: IP67

球机

30 万像素星光级红外探测检测一体球
分辨率: $1920 \times 1080 @ 60 \text{FPS}$; 焦距: 6-186mm, 31 倍光学;
红外照射距离: 支持光学透雾; 支持雨刷; 支持鹰视
热算法;
照射距离 ≥ 200 米
3 (移动、联通、电信) 网络传输;
路径取证: 连停、逆行、压线、变速、机占非、
证以及断网续传;
须报警;
 $\leq 0.0005 \text{Lux}$ @ (F1.5, AGC ON); 黑白: $\leq 0.0001 \text{Lux}$
5, AGC ON); 0 Lux with IR;
D. 数字降噪、SmartIR、120dB 超宽动态、强光抑制、
抖;
H.264/MJPEG;
icro SD 卡插槽, 支持 Micro SD (即 TF 卡)/Micro
icro SDXC 卡 (最大支持 128G);
级: IP67
星光级 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机;
度: 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
/3 秒至 1/100,000 秒
mm, 水平视场角: 90.3° (6mm, 8mm, 12mm 可选)
口类型: M12
换模式: ICR 红外滤片式
噪: 3D 数字降噪
范围: 120dB
25FPS (1920 \times 1080, 1280 \times 960, 1280 \times 720)
挂: 壁挂/吊顶/球型/球型/球型/球型